

**КОЛИЧЕСТВО СТАВНЕЙ ОТ ВЫСОТЫ
(СВОДНАЯ ТАБЛИЦА)**

Высота (мм)	Количество ламелей (шт)			
	Из профиля СТ-50	Из профиля СТ-75	Из профиля СТ-105	Из профиля СТ-115
800	16	11	-	-
1000	20	13	-	-
1200	24	16	-	-
1400	28	18	-	-
1600	32	21	-	-
1800	36	23	-	-
2000	40	26	19	17
2100	-	27	-	-
2200	44	29	21	-
2300	-	30	-	20
2400	48	31	23	-
2500	-	32	-	-
2600	52	34	25	-
2650	-	-	-	23
2700	-	35	-	-
2800	56	36	27	-
2900	-	38	-	25
3000	60	39	29	26
3100	-	40	-	-
3200	64	41	31	28
3350	-	-	-	29
3400	68	44	33	30
3600	72	47	35	-
3700	-	-	-	32
3800	76	49	37	-
4000	80	52	38	35
4200	-	54	40	-
4250	-	-	-	37
4400	-	57	42	-
4500	-	-	-	39
4600	-	59	44	40
4700	-	61	-	-
4800	-	62	46	42
5000	-	65	48	44
5200	-	67	-	-
5300	-	-	51	46
5500	-	-	-	48
5600	-	-	54	-
5800	-	-	-	50
6000	-	-	58	52



Примечания !

- ✚ Кроме основных функций для расчета комплектаций изделий, удельного веса, количества боковых замков, наладке пружинного механизма эти таблицы могут использовать те наши партнеры, которые покупают или собираются покупать профили для стальных и перфорированных роллет.*
- ✚ Допуски зазоров направляющих и ламелей с боковыми замками стандартизирована (по 5мм с каждой стороны), для максимального удобства составления эскиза изделий по проему.*
- ✚ Изменения касаются только при выборе направляющих.*
- ✚ Выбор направляющих индивидуальна в зависимости особенности объекта, ширины проема, заданию архитектора или дизайнера и просто пожеланию технических потребностей заказчика.*

RolMaster®

109044, г. Москва, м. Таганская, ул. Воронцовская, д. 24/6, стр. 2

тел. 790 8560, 743 2333, т/ф 648- 0350, 648-0349

www.rolmaster.ru; e-mail: info@rolmaster.ru